



TOTEM INTELIGENTE PARA CONTROLE DE ACESSO

Modelo:
TLPR 4020C

O Totem é uma solução avançada e integrada para reconhecimento automático de placas (LPR), ideal para estacionamentos, indústrias e condomínios. Com um design robusto e multifuncional, ele combina câmera LPR de alta precisão, tela de feedback em LED e iluminador embutido, garantindo um controle de acesso ágil e seguro. Projetado para simplificar a instalação e manutenção, o Totem é a escolha certa para quem busca eficiência, praticidade e confiabilidade.





Modelo:
TLPR 4020C

Alta Precisão na Leitura de Placas

Com uma taxa de precisão superior a 99,9%, o sistema garante identificação confiável de veículos, evitando erros.

Solução Integrada e Completa

Inclui câmera LPR, display LED para feedback ao usuário e iluminador em um único dispositivo, simplificando a instalação.

Operação 24/7

Funciona perfeitamente durante o dia e à noite, com iluminador embutido que assegura excelente visibilidade mesmo em ambientes de baixa iluminação.

Instalação Simplificada

O design all-in-one facilita a instalação em diferentes tipos de entradas e saídas.

Detecção em Alta Velocidade

Capaz de realizar leituras de placas a até 50 km/h, proporcionando maior fluidez no controle de acesso.

Operação Autônoma com Lista de Permissão Interna

Armazena uma lista interna de permissões, permitindo funcionamento independente mesmo em caso de falha de conexão com a plataforma de controle de acesso.

Tipo	Item	Parâmetro
Imagem	Sensores	CMOS starlight de 4 megapixels
	Resolução de captura	2880 * 1620
	Baixa luminosidade	0.1 LUX colorido
	Obturador eletrônico	0-40ms, padrão 5ms
	Lente	Foco fixo de 4mm com suporte para ampliação digital
Indicadores Gráficos	Configurações de imagem	Brilho, ganho, tempo de exposição
	Redução de ruído	Suporte para redução de ruído 2D/3D
Recursos	Taxa de reconhecimento total de placas	>= 97%
	Taxa de detecção de veículos não licenciados	> 95%
	Taxa anti-falsificação	>= 99%
	Distância de identificação	2m a 6m (78,74 pés a 236,22 pés)
	Velocidade	<= 45km/h
	Recursos de reconhecimento de placas	Número, cor, tipo, largura
	Lista branca de placas	Suporte a correspondência inteligente e precisa com regras de lista branca
	Calibração inteligente	Suporte a calibração precisa ou em modo curinga, incluindo tipo e cor da placa
Vídeo	Padrão de compressão de vídeo	H.264
	Resolução principal do vídeo	4CIF, 720P, 1080P
	Taxa de bits comprimida de saída	384Kbps a 4Mbps
	Taxa de quadros	1 a 30 quadros, padrão 30 quadros
Interface e Teclas	Porta com fio	1 porta RJ45 adaptativa de 10/100Mbps
	Saída IO	2 vias
	Entrada IO	1 via
	RS485	1 via
	USB	1 porta USB tipo A
	Tela de LED	Interface de exibição padrão de 16 pinos
	Fonte de alimentação LED	5V DC
	Tecla de reset	1 tecla de reset
	Luz de sistema	1 luz de status GPIO
	Luz de alimentação	1 luz de energia
Configuração da Tela LED	Modo offline	Três modos suportados: habilitar offline, habilitar forçado e desabilitar
	Configuração de orientação de exibição	Suporta a configuração da saída do dispositivo e entrada do dispositivo
	Sincronização de tempo	Suporte para sincronização do tempo do módulo da câmera e LED, incluindo configurações de intervalo de atualização
Confiabilidade	Temperatura	Temperatura de operação: -20 ~ +70 graus (Recomendado: instalar um ventilador de resfriamento no chassi)
	Eletricidade Estática	Contato 6KV, ar 8KV
	Surto	Pico de energia 2KV; Surto de interface 6KV
	EFT	Fonte de alimentação EFT 2KV; Cabo de dados EFT 2KV



Dimensões

